

RoHS

0.25 TYP.

1.00

- SPECIFICATIONS

 - Voltage rating: 125V AC, DC
 - Current rating: 1A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance:100MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING

 - Part No. : H1001-NP
 - Poles : 02-20P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

1.00±0.10 ▼
A±0.20

B±0.25

2.80±0.20

5.00±0.20 ▼

2.10±0.15 ▼

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B

02	1.00	5.00
03	2.00	6.00
04	3.00	7.00
05	4.00	8.00
06	5.00	9.00
07	6.00	10.00
08	7.00	11.00
09	8.00	12.00
10	9.00	13.00
11	10.00	14.00
12	11.00	15.00
13	12.00	16.00
14	13.00	17.00
15	14.00	18.00
16	15.00	19.00
17	16.00	20.00
18	17.00	21.00
19	18.00	22.00
20	19.00	23.00

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军		
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军		
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军		
A	新版本	2011-05-24	陈雄军		
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

一般公差 GENERAL TOLERANCE:		0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军	2019-06-03
审核/CHECK	陈雄军	
核准/APPRO	胡进	
日期/DATE	2019-06-03	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan XiangYun Connectors CO.,Ltd		投影法 Projection	品名 (PART NAME)	SH 1.00mm Housing Connector Series	料号 (PART NO)	H1001-NP	状态码	C
单位 Unit	MM	比例/Scale 1:1	大小/Size A4	页码/Sheet 1/1	版本/Rev D			