




RoHS



Poles	Dimension (mm)		Poles	Dimension (mm)	
	A	B		A	B
01	---	2.54	21	50.80	53.34
02	2.54	5.08	22	53.34	55.88
03	5.08	7.62	23	55.88	58.42
04	7.62	10.16	24	58.42	60.96
05	10.16	12.70	25	60.96	63.50
06	12.70	15.24	26	63.50	66.04
07	15.24	17.78	27	66.04	68.58
08	17.78	20.32	28	68.58	71.12
09	20.32	22.86	29	71.12	73.66
10	22.86	25.40	30	73.66	76.20
11	25.40	27.94	31	76.20	78.74
12	27.94	30.48	32	78.74	81.28
13	30.48	33.02	33	81.28	83.82
14	33.02	35.56	34	83.82	86.36
15	35.56	38.10	35	86.36	88.90
16	38.10	40.64	36	88.90	91.44
17	40.64	43.18	37	91.44	93.98
18	43.18	45.72	38	93.98	96.52
19	45.72	48.26	39	96.52	99.06
20	48.26	50.80	40	99.06	101.60

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No. : H2544T-1xNP
 - Poles : 01-40P
 - Housing Material: PBT UL94V-0 Black
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPRO.

投影法 Projection	第一角
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/SIZE	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D

品名 (PART NAME)	杜邦 2.54mm 带凸 Housing
料号 (PART NO)	H2544T-1xNP
状态码	C