



Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	6.65
04	3.00	9.65
06	6.00	12.65
08	9.00	15.65
10	12.00	18.65
12	15.00	21.65
14	18.00	24.65
16	21.00	27.65
18	24.00	30.65
20	27.00	33.65
22	30.00	36.65
24	33.00	39.65

- ### ■ SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25°C~+85°C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- ### ■ WAFER
- Part No.: W3045R-2xNP-XBK
  - Poles : 02-24P
  - Housing Material: LCP/PA6T/PA9T UL94V-0 Black
  - Pin Material: Brass
  - Contact Area Plating: Tin-Plated
  - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03		陈雄军		一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .000±0.05 ANGLE: ±1°		投影法 Projection		品名 (PART NAME)		Molex 3.0mm 90° Wafer Connector Series	
修订版本		2015-11-04		陈雄军		绘图/DR		单位 Unit		(PART NAME)		料号 (PART NO)	
变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军		审核/CHECK		比例/Scale		(PART NAME)		W3045R-2xNP-XBK	
新版本		2011-05-24		陈雄军		核准/APPRO		大小/Size		(PART NAME)		状态码	
说明		日期		APPRO.		日期/DATE		页码/SHEET		(PART NO)		C	
版次		1		2		3		4		5		6	
REV.		1		2		3		4		5		6	

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd