


P. C. B. LAYOUT



CIRCUIT SIZE LAYOUT

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2x01	--	6.65	4.30
2x02	3.00	9.65	7.30
2x03	6.00	12.65	10.30
2x04	9.00	15.65	13.30
2x05	12.00	18.65	16.30
2x06	15.00	21.65	19.30
2x07	18.00	24.65	22.30
2x08	21.00	27.65	25.30
2x09	24.00	30.65	28.30
2x10	27.00	33.65	31.30
2x11	30.00	36.65	34.30
2x12	33.00	39.65	37.30

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No.: W3045RD-2xNP
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 15%GF UL94V-0 Black
 - Pin Material: Brass
 - Ter Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-plated
 - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

更新图画		2019-06-03	陈雄军	一般公差	0±0.30	投影法 Projection	品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)	状态码
修打版本		2015-11-04	陈雄军	GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25				
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	审核/CHKC	.000±0.20	MM	Molex 3.0mm DIP 90° 鱼叉式 Wafer Connector Series	W3045RD-2xNP	C
新版本		2011-05-24	陈雄军	核准/APPRO	.000±0.05				
说明		2019-06-03	承认	日期/DATE	ANGLE: ±1°	A4	Wafers	D	
DESCRPTION				日期/DATE					1/1
版次				日期/DATE		D			
REV.				日期/DATE					

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd