



Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	6.65
04	3.00	9.65
06	6.00	12.65
08	9.00	15.65
10	12.00	18.65
12	15.00	21.65
14	18.00	24.65
16	21.00	27.65
18	24.00	30.65
20	27.00	33.65
22	30.00	36.65
24	33.00	39.65

- ### ■ SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- ### ■ WAFER
- Part No.: W3045RF-2xNP
  - Poles : 02-24P
  - Housing Material: Nylon66 15%GF UL94V-0 Black
  - Pin Material: Brass
  - Contact Area Plating: Tin-Plated
  - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

更新图画		2019-06-03	陈雄军	一般公差	0±0.30
修订版本		2015-11-04	陈雄军	GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军		.000±0.05
新版本		2011-05-24	陈雄军	ANGLE: ±1°	
说明		日期	承认	绘图/DR	陈雄军
DESCRIPTION		日期	承认	审核/CHECK	陈雄军
		日期	承认	批准/APPRO	胡进
		日期	承认	日期/DATE	2019-06-03

投影法	品名	料号	状态码
第一角投影	Mollex 3.0mm 90° 特殊胶壳	W3045RF-2xNP	C
单位 Unit	(PART NAME)	Wafer Connector Series	
比例/Scale	1:1		
大小/Size	A4		
页码/SHEET	1/1		
版本/Rev	D		